











Ficha de datos

Características electricas		
Clase de aislamiento	II	
Tensión de aislamiento	500 V	
Potencia disipada	-	
		_

Estandares y Directivas		
Aprobaciones y marcas	UKCA, NYCE COLOMBIA, CE	
Directivas	2014/35/UE (LVD)	
Estandares de referencia	EN 62208:2011	

Características mecanicas

Material cuerpo	Tecnopolímero Reciclable Palazzoli
Color	Azúl RAL 5015
Ejecución	Portàtil
Tipo de puerta	-
Número y tipo de cierres	1 cierre de palanca rotativa
N° módulos EN50022	12
Grado de protección IP	IP65
Resistencia a impactos	IK10 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	650°C
incandescente Autoextinguible según UL94	-
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -20°C ;Max: +40°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -30°C ;Max: +70°C
Dimensiones	329X572X325 mm
Dimensiones internas	-
Peso neto	5,9 KG
Carga má xima permitida	En la parte inferior: 0 kg; Superficies o montaje: 10 kg; En las puertas: 0 kg

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.